

5 KIC Kompakt Kühl Tisch

KÜHLA®

Gesamthöhe: 805 mm (ohne Arbeitsplatte)

Breite: 1350 mm bis max. 2700 mm



Arbeitsplatte (optional)

Korpus (Standardausführung):

Höhe: 650 mm
Tiefe: 600 mm
Tiefe Fronten: 43 mm (inkl. Griff: 65 mm)

Sockel (Standardausführung):

Edelstahlfüße: höhenverstellbar (ab 155 mm)

Beispielhafte Ausführung mit drei Kühlteilen in Edelstahl, davon zwei Abteile mit je zwei Rollenauszügen, Aufteilung 1/2, mit aufgesetzten Edelstahl-Griffleisten und eine Drehtür links.

Kühltechnik

- Kühltechnik mit Danfoss-Aggregat (Abb. 1)
- Kältemittel R134a
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Rückwandberührung mit Expansions-Ventil
- Rückwand mit eingekanteter Ablauf-Rinne und eingeschweißten Ablaufstutzen, wahlweise links oder rechts
- Kälteleitkanal mit Axial-Lüfter (Abb. 2)

Maschinenfach

- Maschinenfach rechts oder links montiert für Aggregat (optional)

Korpus

- Korpus-Rahmen, Front, Innenraum, Maschinenfach und Spülenunterbau in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Wahlweise 2–5 Kühlabteile
- Leicht auswechselbare Moosgummi-Dichtungen im Korpus-Rahmen, in den Türen und Auszügen.
- Korpus-Boden ohne Gefälle
- Korpus nahtlos und FCKW-frei druckgeschäumt
- 4–6 höhenverstellbare Edelstahlfüße oder feststehender Sockel mit Edelstahlblende

Thermostat

- Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Ein- und Ausschalter (Abb. 3)

Rollenauszüge/Teleskop-Vollauszüge

- Rollenauszüge (Abb. 4)/Teleskop-Vollauszüge & Auszugskästen in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Griffschiene (verschließbare Griffleiste auf Anfrage)
- PVC-Trennstäbe

Standardnutzhöhen:

- oben 1/2, unten 1/2 (oben: 230 mm, unten: 250 mm)
- oben 1/3, Mitte 1/3, unten 1/3 (oben: 130 mm, Mitte: 165 mm, unten: 145 mm)

Abgestimmt auf die Nutzung von Gastro-Norm-Schalen
1/3-Auszug für max. 100 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen
1/2-Auszug für max 150 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen

Drehtüren

- Standardausführung Edelstahl-Front 1.4301 (V2a) mit aufgesetzter Griffleiste (Griffstange, verschließbar, auf Anfrage)
- Standardausführung mit rechts und links angeschlagenen Edelstahl-Drehtüren 1.4301 (V2a), mit Einlegeroste oder höhenverstellbaren Edelstahlaufgabenprofile für GN 1/1 (Drehtür wahlweise mit Isolierglaseinsatz und LED-Innenraumbeleuchtung)

Pulverbeschichtete Fronten

Standardausführung in Edelstahl 1.4301 (V2a). Auf Wunsch pulverbeschichtete Fronten (Abb. 5) in zahlreichen Lackierungen, nach RAL-Farbvorgaben, und Fronten mit Holz-Dekor erhältlich.



Die Beschreibungen entsprechen unserem Serienfertigungsprogramm. Selbstverständlich planen und fertigen wir auch nach Ihren individuellen Wünschen. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.