

6 KIC Kompakt Unterbaukühlung

KÜHLA®

Breite: 900 mm bis max. 1800 mm

Gesamthöhe: 525 mm (ohne Arbeitsplatte)

Arbeitsplatte (optional)

Korpus (Standardausführung):

Höhe: 500 mm
Tiefe: 600 mm,
Tiefe Fronten: 43 mm (inkl. Griff: 93 mm)

Sockel (Standardausführung):

25 mm



Beispielhafte Ausführung mit vier Kühlteilen,
jeweils mit zwei Rollenauszügen, Aufteilung oben 1/2, unten 1/2.

Kühltechnik

- Kühltechnik mit Danfoss-Aggregat (Abb. 1)
- Kältemittel R134a
- Umluftverdampfer mit Expansions-Ventil (Abb. 2)
- Automatische Tauwasserverdunstung

Maschinenfach

- Maschinenfach rechts oder links montiert für Aggregat (optional)

Korpus

- Korpus-Rahmen, Front, Innenraum, Maschinenfach und Spülenunterbau in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Wahlweise 2, 3 oder 4 Kühlteile
- Leicht auswechselbare Moosgummi-Dichtungen im Korpus-Rahmen, in den Türen und Auszügen.
- Korpus-Boden mit Gefälle zum Bodenablauf und Ablaufzubehör
- Korpus nahtlos und FCKW-frei druckgeschäumt
- Feststehender Sockel mit Edelstahlblende

Thermostat

- Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Ein- und Ausschalter (Abb. 3)

Rollenauszüge/Teleskop-Vollauszüge

- Rollenauszüge (Abb. 4)/Teleskop-Vollauszüge und Auszugskästen in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Griffstange (Griffschiene auf Anfrage)
- Verschließbare Fronten
- PVC-Trennstäbe

Standardnutzhöhen:

- oben 1/2, unten 1/2 (oben: 157 mm, unten: 172 mm)

Abgestimmt auf die Nutzung von Gastro-Norm-Schalen
1/3-Auszug für max. 100 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen
1/2-Auszug für max 150 mm tiefe Gastro-Norm-Schalen

Drehtüren

- Verschließbare Fronten in Edelstahl 1.4301 (V2a)
- Kantenverschluss (Griffschiene auf Anfrage)
- Standardausführung mit rechts und links angeschlagenen Edelstahl-Drehtüren 1.4301 (V2a), mit Einlegeroste oder höhenverstellbaren Edelstahlauflagenprofile für GN 1/1 (Drehtür wahlweise mit Isolierglaseinsatz und LED-Innenraumbeleuchtung)

Pulverbeschichtete Fronten

Standardausführung in Edelstahl 1.4301 (V2a). Auf Wunsch pulverbeschichtete Fronten in zahlreichen Lackierungen (Abb. 5), nach RAL-Farbvorgaben, und Fronten mit Holz-Dekor erhältlich. Farbvorgaben) und Fronten mit Holz-Dekor erhältlich.



Die Beschreibungen entsprechen unserem Serienfertigungsprogramm. Selbstverständlich planen und fertigen wir auch nach Ihren individuellen Wünschen. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.